

Gerbeurs

Notre catalogue

www.techni-contact.com

Tél : 01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12



Recherche en 1 clic



Conseils d'experts



Devis personnalisés



Commandes sécurisées

Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur semi-electrique industriel

Capacités: 1000 et 1200 Kg - Levée max: 3500 mm

Code produit : 158333



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Les gerbeurs semi-électriques industriels sont conçus pour les applications de manutention et stockage.

Ces équipements de manutention conviennent pour le levage de charges lourdes allant jusqu'à 1200 Kg avec une hauteur de levée maximum de 3 500 mm.

De fabrication 100% italienne, ces gerbeurs semi-électriques sont recommandés dans les milieux industriels pour des utilisations intensives

Caractéristiques techniques :

Modèle 1 :

- Levée électrique
- Déplacement manuel
- Capacité de charge : 1000 Kg
- Centre de gravité : 600 mm
- Haut. De levée maxi : de 900 à 3 500 mm
- Longueur / largeur des fourches : 1150 / 150 mm
- Écartement : 560 mm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Roues et Gales de fourche polyuréthane
- Longueur / Largeur / Hauteur totale : 1750 / 750 / 1970mm
- Poids à Vide : 311 Kg

Modèle 2 :

- Levée électrique
- Déplacement manuel
- Capacité de charge : 1200 Kg
- Centre de gravité : 600 mm
- Haut. De levée maxi : de 900 à 3500 mm
- Longueur / largeur des fourches : 1150 / 150 mm
- Écartement : 560 mm
- Roues et Galets de fourche polyuréthane
- Longueur / Largeur / Hauteur totale : 1850 / 850 / 1780 mm
- Poids à Vide : 415 Kg

Modèle 3 :

- Levée électrique
- Déplacement manuel
- Capacité de charge : 1200 Kg
- Centre de gravité : 600 mm
- Haut. De levée maxi : de 900 à 3500 mm
- Longueur / largeur des fourches : 1150 / 150 mm
- Écartement : 560 mm
- Roues et Galet de fourche polyuréthane
- Hauteur totale : 1980 mm
- Poids à Vide : 431 Kg

Modèle 4 :

- Levée électrique
- Déplacement manuel
- Capacité de charge : 1200 Kg
- Centre de gravité : 600 mm
- Haut. De levée maxi : de 900 à 3500 mm
- Longueur / largeur des fourches : 1150 / 150 mm
- Écartement : 560 mm
- Roues et Galet de fourche polyuréthane
- Hauteur totale : 2250 mm
- Poids à Vide : 474 Kg





Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur manutention inox 1500 Kg

Adaptable à vos applications spécifiques - charge max.1500 kg

Code produit : 5530221



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Fabriqué tout inox, ce gerbeur vous permettra de manutentionner toutes vos charges sans le moindre effort jusqu'à 1500 Kg en zone propre.

Selon vos applications particulières, nous pourrions également adapter ce gerbeur à vos application spécifiques.

Spécialisée dans les équipements en inox depuis plus de 30 ans, notre société garantit la qualité de nos produits.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur à levée électrique 1000 kg

Hauteur de levage (mm) : 800

Code produit : 995771



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Pour les opérations de gerbage, de préparation de commandes ou de logistique, nous vous proposons notre gerbeur à levée électrique 1000 kg.

Avec sa configuration bien travaillée et ses options variées, ce gerbeur pourra répondre aux exigences d'une grande variété d'applications.

D'une hauteur de levée qui s'élève à 800 mm et une capacité de levage nominale jusqu'à 1 tonne, Nos gerbeurs électriques se caractérisent par leur puissance, leur fiabilité et leur simplicité d'utilisation.

Caractéristiques :

- Capacités de charge : 500 et 1000 kg
- Hauteur de levée : 800 mm
- Fourches longueur : 1150 mm réglables en écartement de 240 à 800 mm
- Batterie 12V-80Ah (autonomie 4H)

- Centre de gravité (mm) : 600 / 600
- Longueur des fourches (mm) : 1150 / 1150
- Longueur hors-tout (mm) : 1730 / 1730

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Pas (mm) : 400 / 400
- Section des fourches (mm) : 100x50 / 120x55
- Entraxe roues/galets (mm) : 1270 / 1270
- Longueur du châssis hors fourches (mm) : 580 / 580
- Largeur des fourches réglables (mm) : 240 à 800 / 240 à 800
- Largeur de chaque fourche (mm) : 100/120
- Hauteur hors-tout mât replié (mm) : 1230 / 1230
- Levée libre (mm) : 800 / 800
- Hauteur de levée (mm) : 90 à 800 / 90 à 800
- Hauteur hors-tout mât levée (mm) : 1240 / 1240
- Largeur hors-tout du tablier (mm) : 800 / 800
- Ecartement extérieur des longerons (mm) : 520 / 530
- Ecartement intérieur des longerons (mm) : 405 / 350
- Rayon de braquage (mm) : 1320 / 1320
- Poids de l'appareil (kg) : 144 / 194
- Batterie démarrage : 12V-80Ah / 12V-80Ah
- Chargeur batterie inclus : 12V-10Ah/ 12V-10Ah
- Alimentation moteur triphasé : 220V-380V
- Boggies avant
- Fourches allongées (1150mm) - Implique l'option longerons allongés 0.0877
- Allongement des fourches à 1000mm
- Fourches raccourcies à 600mm
- Galvanisation
- Longerons allongés
- Longerons raccourcis
- Longerons élargis
- Variation hauteur standard
- Tablier porte fourches
- Translation manuelle et levée électrique

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur semi-électrique 260 kg

Capacité (kg) : 260

Code produit : 6614111



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Dans toutes les entreprises, les gerbeurs semi-électriques 260kg représentent l'équipement ergonomique idéal pour diminuer la fatigue des opérateurs et augmenter la productivité.

Ils sont conçus et construits pour une utilisation dans l'environnement le plus dur, et offrent des années d'utilisation sans soucis.

Caractéristiques :

- Charge utile : 260 kg à 300 mm du mât
- Hauteur de levée mini/maxi : 90 mm à 1600 mm
- Vitesse de levée : 90 mm / s
- Vérin électro-hydraulique
- Déplacement manuel
- Encombrement : 1160 x 720 x h1960 mm
- Poids : 120 kg
- Fourches fixes de longueur 550 mm (Fourches réglables en écartement de 340 à 610 mm, en option)
- Levage électrique avec batteries intégrées (12 V - 30 Ah)
- Mini chargeur intégré 220V (se branche sur secteur)
- 4 roues de manutention non tachantes dont deux pivotantes freinées diamètre 125 arrière, et 2



fixes diamètre 80 avant

- Commande boutons poussoirs + contacteur A.U à clef
- Mécanisme de montée/descente commandé par moteur électrique, et pompe hydraulique

Matériaux de construction :

- Mât central en acier profilé peint
- Carter amovible ABS
- Longerons et fourches en acier peint

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur embarqué

Capacité (Kg) : de 300 à 600

Code produit : 14847781



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Gerbeur embarqué Le gerbeur embarqué est l'outil parfait pour déplacer, charger, décharger très facilement des palettes allant jusqu'à 600 kg. Ce gerbeur remplace les hayons élévateurs, les transpalettes, les gerbeurs standards, les paires de rampes, etc… . Nous vous proposons le gerbeur qui monte dans un véhicule avec ou sans charge sur les fourches. Pratique pour tout chargement ou déchargement rapide. Le gerbeur est facile et rapide à monter dans les véhicules et évite ainsi les problèmes de déchargement à destination. Nous mettons à votre disposition une gamme complète de gerbeur embarqué de qualité supérieure, très haute résistance et performance, robuste et pratique à des prix pas cher, conçu pour répondre à vos différents besoins. Avantages : - L'autonome est unique en son genre. Avec une levée soit manuelle soit électrique (moteur 12V-0.8 Kw), il se monte dans un véhicule avec ou sans charge sur les fourches - Plusieurs années de recherche ont été nécessaires pour concrétiser cette idée ingénieuse en innovation dans le domaine du transport. - L'autonome fait l'objet d'un Brevet Mondial et est certifié CE. Caractéristiques techniques : - Capacité : de 300 Kg à 600 kg - Hauteur de chargement : de 650 mm à 1200 mm - Poids avec batterie (kg) : 162 Pour plus d'informations, consultez notre catalogue en ligne et demandez un devis gratuit.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur en aluminium

Capacité de charge : 80 - 130 kg

Code produit : 411532



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Gerbeur en aluminium équipé d'un limiteur de surcharge et fin de course.

Caractéristiques :

- Equipés d'un plateau nylon dimensions : 500 x 500 mm.
- Batterie intégrée : 2 x 12 V/9 Ah.
- Chargeur intégré : 24 V/2 Ah.
- Dimensions des longerons : L 500 x écartement 480 mm.
- Montés sur 2 roulettes arrière pivotantes Diamètre : 125 mm avec frein et 2 roulettes avant Diamètre : 75 mm.
- Capacité de charge : 80 - 130 kg

- Hauteur de mât (mm) : De 1550 à 2350
- Levée maxi (mm) : De 1430 à 2230
- Dimensions hors tout (L x l) mm : 775 x 480

DDBK0914





Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur pour livraison

Capacité : 500 Kg - Hauteur de chargement : 1200 mm

Code produit : 1022975



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Nous vous proposons le gerbeur pour livraison qui monte dans un véhicule avec ou sans charge sur les fourches. Pratique pour tout chargement ou déchargement rapide.

Avantages :

- L'autonome voyage dans votre véhicule. L'autonome remplace les hayons élévateurs, les transpalettes, les gerbeurs standards, les paires de rampes, etc... il déplace, charge, décharge très facilement les palettes jusqu'à 600 kg. Il est facile et rapide à monter dans les véhicules et évite ainsi les problèmes de déchargement à destination.

- L'autonome est unique en son genre. Avec une levée soit manuelle soit électrique (moteur 12V-0.8 Kw)

Plusieurs années de recherche ont été nécessaires pour concrétiser cette idée ingénieuse en innovation dans le domaine du transport !

- L'autonome fait l'objet d'un Brevet Mondial et est certifié CE.

Caractéristiques techniques :

- Référence : A500/1200

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Capacité : 500 Kg
- Hauteur de chargement : 1200 mm
- Poids avec batterie : 204 Kg

Si l'équipement que vous recherchez n'existe pas contactez-nous.
Nous le concevrons et le réaliserons pour vous.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur élévateur modulable

Capacité de levage : 90 kg

Code produit : 12159472  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Pour vos opérations de levage nous vous présentons notre gerbeur élévateur modulable, un dispositif industriel destiné à un usage varié (industrie ; stockage ; cuisine collective...)

Alliant polyvalence et fiabilité, ce gerbeur est disponible en deux versions (ergonomique et semi-électrique), afin d'améliorer les conditions de manutention pour vos employés et éviter les accidents de travail.

Cet appareil de levage est fabriqué d'une manière qu'elle s'adapte avec les différentes matières, dimensions et charges de votre marchandise et qu'elle assure des manutentions sans risque de chute.

Caractéristiques :

Modèle 1 : Gerbeur ergonomique

- Désignation : Standard avec plateau téflon
- Charge (Kg) : 90
- Châssis : Acier peint Epoxy+Mât aluminium
- Hauteur des longerons (mm) : 139
- Course (mm) : 1234 mm
- Largeur totale (mm) : 435

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Hauteur totale (mm) : 1692
- Diamètre de roue (mm) : AVANT 80 pivotantes - ARRIERE 100 pivotantes+freins
- Type de batterie : 2x12V-7 Ah
- Chargeur : 24V - 1Ah / Alimentation 230V-50Hz
- Poids (kg) : 29

Modèle2 : Gerbeur semi-électrique

- Désignation : Standard avec plateau téflon
- Charge (Kg) : 90
- châssis : INOX+Mât aluminium
- Hauteur des longerons (mm) : 139
- Course (mm) : 1234 mm
- Largeur totale (mm) : 435
- Hauteur totale (mm) : 1692
- Diamètre de roue (mm) : AVANT 80 pivotantes - ARRIERE 100 pivotantes+freins
- Type de batterie : 2x12V-7 Ah
- Chargeur : 24V - 1Ah / Alimentation 230V-50Hz
- Poids (kg) : 29

Options :

- Plateau INOX
- Éperons INOX 63,5 mm de diamètre et 430 mm de
- Support en V
- Plaque de rotation à 360° en téflon
- Système de pesage pour gamme E
- Plateau inox L 600 x P 400 à rouleaux PVC freinés chargement en façade
- Plateau inox 600 x 400 à rouleaux PVC freinés chargement latéral
- Écritoire standard format A4
- Étagère de rangement (porte crayons...)
- Support sac simple

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.





Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur pour professionnel

Capacité : 600 Kg - Hauteur de chargement : 750 mm

Code produit : 16458742  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Le gerbeur pour professionnel est facile et rapide à monter dans les véhicules et évite ainsi les problèmes de déchargement à destination. Il vous aidera à déplacer vos palettes en toute sécurité.

Avantages :

- L'autonome voyage dans votre véhicule. L'autonome remplace les hayons élévateurs, les transpalettes, les gerbeurs standards, les paires de rampes, etc... il déplace, charge, décharge très facilement les palettes jusqu'à 600 kg.
- L'autonome est unique en son genre. Avec une levée soit manuelle soit électrique (moteur 12V-0.8 Kw), il se monte dans un véhicule avec ou sans charge sur les fourches ! Plusieurs années de recherche ont été nécessaires pour concrétiser cette idée ingénieuse en innovation dans le domaine du transport !
- L'autonome fait l'objet d'un Brevet Mondial et est certifié CE.

Caractéristiques techniques :

- Référence : A600/750
- Capacité : 600 Kg
- Hauteur de chargement : 750 mm
- Poids avec batterie : 168 Kg

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Tous nos équipements sont réputés pour leur qualité et leur longévité.

Si l'équipement que vous recherchez n'existe pas contactez-nous. Nous le concevrons et le réaliserons pour vous



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur hydraulique manuel

Longueur totale : 1040 mm

Code produit : 15764900  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Gerbeur hydraulique

Présentation :

Un gerbeur hydraulique manuel d'une capacité de 400 kg et d'une levée de 1500 mm à fourches ajustables.

Caractéristiques générales :

Un gerbeur manuel hydraulique avec une levée jusqu'à 1500 mm et une capacité de charge de 400 kg.

La levée hydraulique est commandée par pédale, et la descente par vanne manuelle.

Fourches ajustables de 230 à 550 mm.

Caractéristiques techniques :



Capacité :

400 kg

Hauteur de levage :

1500 mm

Longueur des fourches :

650 mm

Longueur totale :

1040 mm

Largeur hors tout :

590 mm

Ecartement extérieur des fourches :

de 550 à 230 mm

Ecartement intérieur des fourches :

de 330 à 10 mm

Largeur des fourches :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



110 mm

Epaisseur des fourches :

50 mm

Hauteur des fourches abaissées :

90 mm

Hauteur minimum :

1710 mm

Hauteur maximum :

1710 mm

Nombre de roues/galets :

2 roues - 2 galets

Dimensions des roues directrices :

125 mm

Dimensions des galets :

75 mm



Poids :

92 kg

Garantie :

1 an (pièces et main d'oeuvre)

Information supplémentaire :

Il existe plusieurs modèles de gerbeurs manuels.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur embarqué 600 Kg

Hauteur de chargement : 650 mm

Code produit : 4374086



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Gerbeur embarqué à levée manuelle ou électrique (moteur 12V-0.8 Kw),il est l'élément idéal pour déplacer, charger, décharger très facilement les palettes. Caractéristiques techniques : - Capacité de charge : 600 Kg - Hauteur de chargement : 650 mm - Elévation : batterie - Poids avec la batterie : 162 kg



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Mini gerbeur manuel 150 Kg

Capacité (Kg) : 150

Code produit : 16188733  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Mini gerbeur manuel à levée par treuil mécanique et fourches réglables en écartement.

Caractéristiques techniques :

- Capacité : 150 kg
- Hauteur de levée : 1110 mm
- Fourches longueur 500 mm réglables en écartement de 100 à 510 mm

Options :

- Option plateau : Plateau amovible - Profondeur 500 x largeur 500 mm
- Option éperon : Eperon amovible diamètre 30 - longueur 500 mm

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique ci dessous.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur manuel à clapet de surcharge

Capacité de levage : 1000 kg

Code produit : 5054603



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Pour la manutention de vos différents types de matériels, portez votre choix sur notre gerbeur manuel à clapet de surcharge.

Robuste et performant, notre chariot de manutention est facile à charger ou décharger d'un véhicule et est utilisable en intérieur ou extérieur.

Notre gerbeur professionnel est disponible en plusieurs modèles, afin de couvrir l'intégralité de vos besoins.

Caractéristiques :

- Charge (kg) : 1000
- Levée (mm) : 1600 ou 3000

Remarque :

- La hauteur du gerbeur est de 3020 mm lorsque les fourches sont à 2000 mm de haut.



N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Mini gerbeur manuel à fourches réglables en écartement

Capacité de charge : 150 Kg - 3 modèles

Code produit : 4362023



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Pour une manutention aisée de charges d'une capacité de 150 Kg, nous vous proposons notre mini gerbeur manuel.

Il est très compact et facilement maniable, et il permet de lever et de déplacer des charges en toute sécurité.

Avantages :

- Manuel à levée par treuil mécanique et fourches réglables en écartement.

Notre produit est disponible sous 3 modèles, pouvant répondre à votre besoin.

Modèle 1 :

- Capacité : 150 kg
- Hauteur de levée 1110 mm
- Fourches longueur 500 mm réglables en écartement de 100 à 510 mm
- Plateau amovible
- Profondeur 500 x largeur 500 mm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Eperon amovible (Diamètre) 30 - longueur 500 mm

Modèle 2 :

- Capacité : 120 kg
- Hauteur de levée : 1050 mm
- Fourches longueur 390 mm réglables en écartement de 335 à 470 mm

Modèle 3 :

- Capacité : 120 kg
- Hauteur de levée : 1030 mm
- Plateau : 450 x 440 mm
- Entièrement pliable

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur à fourches réglables

Capacités (Kg) : de 250 à 1000

Code produit : 16455203  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Nous vous proposons le gerbeur à fourches réglables . Ce gerbeur embarqué est déplaçable et élévable manuellement avec une grande simplicité pour les charges particulièrement légères. Les fourches peuvent être écartées manuellement sur le tablier. Une opération simple qui permet d'utiliser le même appareil pour des charges de différentes dimensions. Avantages : - Translation et levée manuelle à fourches réglables Caractéristiques techniques : - Capacités : 250 kg - 1000 kg - Hauteur de levée 800 mm - Fourches de longueur 1150 mm réglables en écartement de 240 à 800 mm - Section des fourches : 100 x 50 mm à 120 x 55 mm - Largeur des fourches réglables : 200/800 mm à 240/800 mm - Largeur de chaque fourche : 100 mm à 120 mm - Rayon de braquage : 1320 mm - Poids de l'appareil : 128 Kg à 175 Kg



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur élévateur manuel ou électrique

Capacité : Man : 250 kg - Elec : 1000 kg

Code produit : 4920001



[Voir ce produit sur notre site](#)

Modèle manuel



Sur devis

Pour les opérations de chargement et déchargement sur des sols irréguliers ou des terrains mal soignés, nous vous invitons à consulter notre solution de gerbage économique en termes d'énergie et performante en termes de résultats.

Alliant ergonomie et solidité, ce gerbeur est conçu pour fonctionner sur tous les types de terrains, afin de transporter et stocker des palettes sans effort.

Disponible en deux versions, ce gerbeur élévateur manuel ou électrique est valable pour les différents types de secteur d'activité.

Caractéristiques :

Manuel :

- Charge maximale d'utilisation : 250 kg
- Hauteur de levage : 90 à 850 mm
- Roues pneumatiques : \varnothing 200 mm (1)
- Section des fourches (L x l x H) : 775 x 70 x 50 mm
- Ecartement intérieur des fourches : 175 à 400 mm
- Ecartement extérieur des fourches : 315 à 540 mm
- Ecartement intérieur des longerons : 625 mm
- Encombrement (L x l x H) : 1190 x 783 x 1250 mm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Hauteur totale maximale (2) : 1325 mm
- Poids à vide : 77 kg

Electrique :

- Capacité de charge : 1000 Kg
- Centre de gravité : 500 mm
- Système de conduite : accompagnant
- Hauteur de levage : 1600 mm
- Elévation libre maxi : 1560 mm
- Longueur des fourches réglables : 1000 mm
- Fourches largeur/épaisseur : 80x40 mm
- Réglage des fourches : 160 à 900 mm
- Largeur maxi des palettes : 1200 mm
- Largeur de l'appareil : 1500 mm
- Longueur de l'appareil : 1900 mm
- Longueur de direction : 900 mm
- Hauteur totale : 2140 mm
- Rayon de giration : 1650 mm
- Largeur d'allée de passage : 2500 mm
- Poids : 495 Kg
- Roues avant caoutchouc plein : \varnothing 300x8 mm
- Roue motrice caoutchouc plein : \varnothing 400x8
- Moteur de traction : 500 W
- Moteur d'élévation : 2500 W
- Contrôle de vitesse : variateur
- Batteries (2) : Démarrage
- Tension : 2x12V
- Puissance : 105Ah
- Autonomie : 4H
- Poids des batteries : 40 kg
- Chargeur incorporé : 24V-20Ah
- Voyant de décharge de batterie

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Mini gerbeur manuel à levée par treuil mécanique

Capacité : de 120 Kg à 150 Kg

Code produit : 10609596  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Le mini-gerbeur embarqué est un équipement manuel à levée par treuil mécanique et fourches réglables en écartement. Avantages : Manuel à levée par treuil mécanique et fourches réglables en écartement. Existe en 3 modèles : Modèle 1 : - Capacité : 150 kg - Hauteur de levée 1110 mm - Fourches longueur 500 mm réglables en écartement de 100 à 510 mm - Plateau amovible - Profondeur 500 x largeur 500 mm - Eperon amovible (Diamètre) 30 - longueur 500 mm

Modèle 2 : - Capacité : 120 kg - Hauteur de levée : 1050 mm - Fourches longueur 390 mm réglables en écartement de 335 à 470 mm
Modèle 3 : - Capacité : 120 kg - Hauteur de levée : 1030 mm - Plateau : 450 x 440 mm - Entièrement pliable



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur embarqué 300 Kg

Hauteur de chargement : 650 mm

Code produit : 16700875  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Le gerbeur embarqué est facile et rapide à monter dans les véhicules et évite ainsi les problèmes de déchargement à destination. Il remplace les hayons élévateurs, les transpalettes, les gerbeurs standards, les paires de rampes, etc... L'autonome est unique en son genre. Avec une levée soit manuelle soit électrique (moteur 12V-0.8 Kw), il se monte dans un véhicule avec ou sans charge sur les fourches Plusieurs années de recherche ont été nécessaires pour concrétiser cette idée ingénieuse en innovation dans le domaine du transport L'autonome fait l'objet d'un Brevet Mondial et est certifié CE. Caractéristiques techniques : - Référence : V300/650 - Capacité de charge : 300 Kg - Hauteur de chargement : 650 mm - Elévation : manuelle - Poids avec la batterie : 89 kg Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique ci dessous.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur à fourches fixes

Capacité de charge (Kg) : 1000 et 1200

Code produit : 12212624  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Le gerbeur à fourches fixes est la solution adaptée au chargement de véhicule utilitaire. Il permet de lever jusqu'à 1600mm et des charges de 1200 Kg.

Avantages :

- Translation et levée manuelle.
- Pompe hydraulique manuelle commandée par levier.
- Châssis en acier profilé soudé.
- Mât simple.
- Tablier monté sur galets.
- Roulettes pivotantes polyuréthane.
- Galets polyuréthane.

Caractéristiques techniques :

- Capacité de charge : 1 000 kg et 1 200 kg
- Centre de gravité : 600 mm
- Longueur des fourches : 1 150 mm
- Longueur hors-tout : 1 760 mm, 1 780 mm, 1 790 mm et 1 810 mm
- Pas : 370 mm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Section des fourches : 160 mm x 65 mm
- Entraxe roues/galets : 1 140 mm, 1 160 mm, 1 140 mm, 1 160 mm
- Longueur du châssis hors fourches : 600 mm et 620 mm
- Largeur des fourches : 530 mm
- Largeur de chaque fourches : 160 mm
- Hauteur hors tout mât replié : 1 230 mm et 1 990 mm
- Levée libre : 800 mm et 1450 mm
- Hauteur de levée : 800 mm et 90 mm à 1600 mm (pour deux modèles)
- Hauteur hors-tout mât levée : 1360 mm et 2110 mm
- Largeur hors-tout du tablier : 750 mm
- Écartement extérieur des longerons : 445 mm
- Ecartement intérieur des longerons : 285 mm
- Rayon de braquage : 1 320 mm et 1 340 mm
- Poids de l'appareil : 248 kg 264 kg et 284 kg
- Hauteurs de levée : 800 et 1600 mm



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Système de pesage pour gerbeur RPW ST

Code produit : 5370434



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Système pesage pour gerbeur

Système de pesage pour gerbeur du leader en pesage mobile.

- Adaptable à toutes les marques et modèles.
- Augmente l'efficacité et simplifie les processus de logistique, économise du temps et de l'espace.
- Haute précision: faute maximale 0,1% du poids pesé.
- Construction extrêmement robuste: résistant aux chocs et vibrations.
- Modification du chariot avec changement minimum sur dimension de fourches.

Pour vérification des entrées, prévention des erreurs en préparation de commande, remplissage de BIG BAGS et prévention de surcharge.

Spécification standard

- capacité de pesage égale à la capacité du transpalette électrique ou limitée par l'échelon demandé.
- faute maximale 0,1% du poids pesé
- graduation: 1Kg
- protection des capteurs et câblages selon les normes IP67
- indicateur étanche IP65

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



dimensions

Longeur fourche standard

1150mm

A Longueur fourche

+ 10mm

B Largeur fourche

+ 20mm

C Hauteur fourche minimum

+ 5mm

D Hauteur de levée

+ 5mm



E Ecartement extérieur fourches

+ 20mm

F Epaisseur de fourche incluant le système de pesage

+ 82mm

Nous fabriquons et distribuons des systèmes de pesage mobile intégrés sur des transpalettes peseurs, des chariots de magasinage et des chariots élévateurs. Ces systèmes de pesage mobile permettent aux sociétés de rendre leur logistique interne moins onéreuse et plus efficace, d'augmenter la qualité de leurs produits et services et d'accroître ainsi la satisfaction du client.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur contrepoids 1500 kg

Charge (kg) : 600 ; 800 ; 1000 ; 1200

Code produit : 15014359  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Vous êtes à la recherche d'un matériel de levage alliant les avantages d'un chariot élévateur et ceux d'un gerbeur ?

Optez pour notre gerbeur contrepoids 1500 kg, un élévateur travaillant avec des fourches en porte à faux et sans longerons, aussi doté d'une direction assistée et une répartition de masse.

Capable de franchir les rampes et tout autre obstacle sans difficultés, notre gerbeur peut servir également en stockage des marchandises et prise des palettes fermées et surbaissées.

Caractéristiques :

- Charge (kg) : 600 / 800 / 1000 / 1200
- Hauteur de levée (mm) : 1600 / 2500 / 3000 / 3500
- Longueur hors tout (mm) : 1280 / 1485

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.





Contactez notre expert

William DEBAES au
01.55.60.29.26



Gerbeur modulable

Charge utile : 400 Kg

Code produit : 4426375



[Voir ce produit sur notre site](#)



1023.21 €

Expédition : 5 jours

Notre gerbeur modulable est un outil robuste et économique, il permet de lever et de déplacer toutes sortes de marchandises.

Idéal pour les opérations de gerbage, de préparation de commandes et de logistique.

Cet appareil de levage est fabriqué d'une manière qu'il s'adapte avec les différentes matières, dimensions et charges de votre marchandise et qu'il assure des manutentions sans risque de chute.

Caractéristiques :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Charge Utile : 400 kg
- Levée mini : 85 mm
- Levée maxi : 1500 mm
- Montée/tour : 63 mm
- Fourches profondeur : 110 mm
- Fourches entraxe : 235 mm
- Dimensions plateau : 660 x 580 mm
- Longueur / Profondeur : 1040 mm
- Largeur : 590 mm
- Hauteur : 1710 mm
- Roues | Bandage : POLYURETHANE
- Roues | Diamètre : 125 mm
- Poids : 85.00 kg
- Garantie : 2 ans

Modèle disponible

Réf. TC	Libellé	Charge utile (Kg)	Prix HT
819200344	Gerbeur modulable	400	1023.2142857143 €



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Gerbeur à plateau amovible

Capacité (kg) : □400

Code produit : 4510558



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Découvrez notre gerbeur à plateau amovible, un matériel de levage fiable et durable, idéal pour les opérations de manutention, chargement ou déchargement de n'importe quel type de marchandise.

Avec ses fourches fixes, sa levée électrique et sa translation manuelle, notre dispositif de manutention est valable pour les différents domaines d'activité.

Caractéristiques :

- Capacité (kg) : 400
- Centre de gravité (mm) : 350
- Long. Fourches (mm) : 650
- Long. hors-tout (mm) : 1035
- Entraxe roues/galets (mm) : 810
- Long. châssis hors fourches (mm) : 385
- Larg. ext. fourches (mm) : 550
- Larg. chaque fourches (mm) : 110x50
- Hauteur hors-tout (mm) : 1725
- Plateau amovible (mm) : 650 x 576
- Hauteur de levée (mm) : 1500
- Largeur hors-tout du tablier (mm) : 600

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Ecart. ext. longerons (mm) : 470
- Ecart int. longerons (mm) : 370
- Epais. fourches (mm) : 50
- Larg. châssis (mm): 600

- Translation manuelle et levée électrique
- Fourches longueur 650 X largeur 550 mm
- Plateau L 650 x larg. 580 mm

Equipement :

- Chargeur de batterie électronique 12V 10 A avec microprocesseur.
- Batterie 12 V. 60 Ah
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Commande des fourches montée/descente par poussoir
- Fusible de protection.
- Galets simples à bandage polyuréthane
- Frein de stationnement.
- Piston hydraulique chromé.
- Roues avec jante polyamide et bandage polyuréthane.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

