

# Tripode télescopique aluminium

## Notre catalogue

[www.techni-contact.com](http://www.techni-contact.com)

Tél : 01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12



Recherche en 1 clic



Conseils d'experts



Devis personnalisés



Commandes sécurisées

Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Tripode de levage télescopique aluminium

Capacité possible : 500 Kg à 3T

Code produit : 10122422



[Voir ce produit sur notre site](#)



### Sur devis

Ce tripode de levage télescopique aluminium est reconnu pour sa légèreté et son poids faible.

Avec une capacité de charge de 500 Kg à 3T, c'est un appareil de levage qui convient aux interventions sur chantier en zones de travail restreintes, dans :

- les voiries,
- les réseaux souterrains.

Une solution de manutention transportable et rapide à mettre en place.

Caractéristiques :

- Montants aluminium réglables indépendamment au pas de 150 mm
- Pieds articulés ayant 2 possibilités : pointe bêche dans sol mou et sabot plat pour sol dur
- Tête fonderie d'aluminium haute résistance (500-1000) à plusieurs points d'ancrage permettant le mouflage ou accrochages divers.
- Liaison des pieds assurée par sangle textile munie d'une boucle à cliquet
- Légère et peu encombrante repliée : 2,30m (pour les modèles 500 et 1000 Kg)



Les pieds sont inscrits dans un cercle :

- de 2 ,10 m de diamètre en 3 m de hauteur
- de 2 ,90 m de diamètre en 4 m de hauteur



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Tripode télescopique avec treuil CT4 500 kg à 3 T

Code produit : 14156683



[Voir ce produit sur notre site](#)



Tripodes télescopiques  
en aluminium 500 kg à 3 T

Sur devis

### Tripode télescopique avec treuil CT4

500 kg à 3 T

La conception aluminium de ces tripodes les rend très légères et faciles à transporter. Elles sont très utiles pour intervenir sur chantier et particulièrement en travaux souterrains lorsqu'on ne dispose pas de point d'accrochage supérieur. Ces chèvres-tripodes possèdent les mêmes caractéristiques générales que Tripode télescopique CT3 , sauf :

- Un montant remplacé par un double mât réglable sur lequel est fixé un treuil 603, bien connu des puisatiers et spécialement étudié pour travaux sur les puits.
- Treuil à engrenages à deux manivelles avec cliquet de retenue et frein à bande.
- Tambour débrayable.
- en 500 kg, possibilité en électrique (type TRB)

